



Durch die schmale, innovative Bauweise, die hohe Anwenderfreundlichkeit, Vielseitigkeit und lange Lebensdauer setzt die S 7 Maßstäbe für Qualität und Wirtschaftlichkeit. Ihr geringes Gewicht und die kompakte Bauart machen die S 7 perfekt für den stationären und mobilen Einsatz bis 2 Zoll. Die bewährte schmierungsfreie Gleitlagertechnologie senkt Wartungskosten und steigert die Produktionsqualität.



S 7

Kompaktes Design

Findet Platz in jeder Werkstatt

Gleitlagertechnologie

Schmiermittelfrei – für mehr Sauberkeit und eine höhere Lebensdauer der Maschine

Maximale Produktivität, bei extrem geringen Betriebskosten

Späne setzen sich nicht in Fett und Schmutz fest, dadurch weniger Werkzeugverschleiß

Keine Verschmutzung der Schlauchleitung mit Fett und daher ideal auch für die Lebensmittel- und Pharmabranche

Reduziert den Presskraftverlust um bis zu 20%

Stabilität in der Prozess- und Wiederholgenauigkeit

CE-konform

Paket



QDS 239 B



QDC 239.5

Paket = Maschine

- + PB 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50, 57, 71
- + 265.239 L
- + QDS 239 B
- + QDC 239.5





S 7 | S 7 DC

Technische Daten	S 7 S 7 DC
Presskraft (kN/Ton)	2.400/240
Schmierung entfällt: 20% weniger Reibung	✓
Steuerung	Control A
SAE R 15*/4SH 1-Teil-Armatur	2"
4SH* 2-Teil-Armatur	2"
SAE R 15* 2-Teil-Armatur	1½"
Industrie	2"
90°-Bogen	1½"
Max. Pressbereich	82 mm
Öffnungsweg	+ 24 mm
Öffnung ohne Backen	110 mm
Grundbacken Länge (mm)	90 mm
Backentyp	239 - xx/265
Geschwindigkeit (mm/sec.)	
Schließen	Manuell
Pressen	0,42
Öffnen	Manuell
Geräuschpegel	70 dBA
Antrieb	0,75 kW 3~VAC
Öl	2,3 l
L x B x H (mm)	430 x 367 x 682
Gewicht	77 kg
Optionen	
12 VDC/24 VDC	✓
1 Phase	✓

* Abhängig von der Armatur.

Backentyp	
	239-xx-β-yy
Ø mm	-mm-
6,8	50
9	50
10	50
12	65
14	65
16	65
17	65
19	65
20	65
22	65
24	65
26	65
28	80
30	80
31	80
32	80
34	80
36	80
38	80
39	80
40	80
44	80
47	100
50	100
54	100
57	100
62	100

Backentyp	
	265
Ø mm	-mm-
54	100
57	100
62	100
67	100
71	100
74	100

Zubehör



TU-Tisch



PTS System



265.2 Drehteller



Das klassische Mikrometer erlaubt perfekte Justierungen Ihrer Pressmaße.



Das QDS 239 B ist im Paket erhältlich.



Manuelles Schließen.



Die weltweit leichteste mobile 2 Zoll-Servicepresse. Auch in 12/24 Volt erhältlich.

Beschreibung