



Erleben Sie die neuesten Servicepressen für Niederdruck-Schlauchleitungen. Mit der SL 3-16 M präsentiert UNIFLEX, in einer Zwei-in-Eins-Lösung mit integrierten Backensätzen (Ø5 und Ø15 für DN 03-16), die innovative Überarbeitung der bisherigen Presse mit zwei integrierten Werkzeugsätzen in einer Maschine, so dass Sie beim Wechseln der Pressbacken keine Zeit mehr verlieren. Wechseln Sie einfach den Griff, und schon können Sie in der anderen Größe pressen. So können Sie keine Pressbacken mehr verlegen, behalten saubere Hände und verlieren keine Zeit. Und dank des integrierten Griffs können Sie die Presse leicht überallhin mitnehmen. Die SL 3-32 M und die SL 3-75 runden das Angebot mit größeren Öffnungswegen von bis zu 3 Zoll ab.

Technische Daten	SL 3-16 M	SL 3-32 M	SL 3-75
Presskraft (kN/Ton)	30/3	200/20	500/50
Öffnungsweg	+ 31,7 mm	+ 36,7 mm	+ 55 mm
Industrie	5/8 ^{**}	1 1/4 ^{**}	3 ^{**}
Öffnung ohne Backen	38,6/46,4 mm	88 mm	115 mm
Backentyp	150	263	239
Grundbacken Länge (mm)	10 mm	68 mm	75 mm
L x B x H (mm)	340 x 143 x 780	216 x 165 x 348	420 x 520 x 550
Gewicht	20 kg	28 kg	88 kg

* Abhängig von der Armatur.

** Mit Grundbacken.

Backen 150: 6,9 mm und 14,9 mm

Backentyp	
	263
Ø mm	-mm-
6,8	40
9	75
12	75
14	75
17	75
20	75
24	75
28	75
32	75
36	75
40	75
44	75
47	75

Backentyp	
	239
Ø mm	-mm-
6,5	50
9	50
10	50
12	50
14	60
16	60
17	60
19	60
20	60
22	60
24	60
26	75
28	75
30	75
31	75
32	75
34	75
36	75
38	75
39	75
40	75
44	75
47	75
50	75
54	75
57	75
62	75



SL 3-16 M



SL 3-32 M



SL 3-75_A M